

CB MOBILE MINICOM



- **LCD Anzeige**
- **Kanalsuchlauf**
- **Vorangskanal 9/19**
- **Squelch, automatisch & manuell**
- **Full Multi Norm**

Maße : B 104 x H 24.5 x T 108 mm
Gewicht : ~ 450 g

Ausstattung :

Art.-Nr. CB3208

- | | |
|---|--|
| ☐ VOX - Freisprechen mit einstellbarer Empfindlichkeit & Verzögerungszeit | ☐ ASQ automatische & regelbare Rauschsperr |
| ☐ LCD Anzeige - mit S-Meter | ☐ Externer Zusatz-Lautsprecher |
| ☐ RFG - Signal Empfangsempfindlichkeit | ☐ Anschluss 12 V Anschluss mit Zigarettenanzünder-Bordnetzstecker |
| ☐ SCAN - Kanalsuchlauf | ☐ PL-Antennenanschlussbuchse |
| ☐ AM/FM Umschaltung | ☐ Up/Down Mikrofon |
| ☐ Vorrangskanal 9 / 19 | |

Lieferumfang : 1 x CB Mobile MiniCom mit festmontiertem Mikrofon, 1 x Unterbau Montage Set,
1 x festmontiertes Stromversorgungskabel mit Zig.-Anzünder-Bordnetzstecker 1 x Bedienungsanleitung

CB Mobile MiniCom Full Multi Norm

DE : 80 FM 26.565 - 27.405 MHz / ≤ 4 W
40 AM 26.965 - 27.405 MHz / ≤ x. 4 W
EC : 40 FM 26.965 - 27.405 MHz / ≤ 4 W
EI : 40 FM 26.965 - 27.405 MHz / ≤ 4 W
40 AM 26.965 - 27.405 MHz / ≤ 4 W

PL : 40 FM 26.960 - 27.400 MHz / ≤ 4 W
40 AM 26.960 - 27.400 MHz / ≤ . 4 W
UK : 40 FM 26.60125 - 27.99125 MHz / ≤ . 4 W
40 AM/FM 26.965 - 27.405 MHz / ≤ 4 W

Für die Verwendung im europäischen Ausland liegt es in der Verantwortung des Nutzer, die jeweils zulässige Landesnorm auszuwählen.

Option 12 / 24 Volt Betrieb

Das CB Mobile MiniCom ist für den Anschluss an eine 12 V Stromversorgung (PKW) mit dem Zig-Anzünder-Stecker vorgesehen. Für den Anschluss an eine 24 V Stromversorgung (LKW) ist der 12/24 V Konverter TEAM MPC-2412 optional verfügbar. Die Verbindung mit dem Konverter erfolgt ganz einfach über die Zig-Anzünderbuchse des Konverters mit dem Zig-Anzünderstecker des Funkgeräts.



Art.-Nr. CB6280

Option Einbaumontage

Mit dem TEAM EBS-MiniCom / MiCo Einbaurahmen kann das CB Mobile MiniCom in einem geeigneten KFZ-Radioschacht montiert werden



Art.-Nr. CB6268



Art.-Nr. CB6268

Option Halterung

Mit dem TEAM MH-SGK 1/4" kann das CB Mobile MiniCom an KFZ-Windschutzscheibe mit einer Saug- glocke oder am Amaturenbrett befestigt werden.