

TS-6M

RF-Gain
S-Meter

CB Mobilfunkgerät 27 MHz

- RF-Gain
- Vorrangskanal 9 / 19
- Squelch, automatisch & manuell
- Full Multi Norm



Full Multi Norm



EBS-TS6M

Montage Kit TS-6M



Ausstattung

- Squelch - automatische und manuelle Rauschunterdrückung
- RFG - Empfangssignal Empfindlichkeit
- Vorrangskanal 9 und 19
- AM / FM Betriebsarten
- LCD mit S-Meter
- Kanal Drehwahlschalter
- Up/Down Mikrofon mit Signaltaste
- Anschluss für externen Lautsprecher
- 12 V
- Anschluss : 6-Pin Mikrofon
PL-Antenne
- Maße : 139 x 40 x 125 mm
- Gewicht : 690 g

Versionen

TS-6M Full Multi Norm - CB3195

DE	: 80 ch. FM, 4 W / 40 ch. AM, 4 W
EU	: 40 ch. FM, 4 W / 40 ch. AM, 1 W
EC	: 40 ch. FM, 4 W
EI *	: 40 ch. FM, 4 W / 40 ch. AM, 4 W
PL	: 40 ch. FM, 4 W / 40 ch. AM, 4 W
UK	: 40 ch. FM, 4 W (UK) / 40 ch. FM 4 W (EC)

* voreingestellt für Österreich

Lieferumfang

- 1 x TS-6M
- 1 x Up/Down Mikrofon mit Signaltaste
- 1 x Montagekit (U-Bügel)
- 1 x Stromversorgungskabel
- 1 x Bedienungsanleitung